



TUTKIMUSKALUSTOT

RAKENNUSALA

OTA YHTEYTTÄ

Juvan teollisuuskatu 16
02920 ESPOO

Puhelin (09) 849 4030
info@terra-team.fi

Bosch GBH 3-28 DFR



Huipputehoa vähäisellä tärinällä

- Suuri porauksen edistyminen ja 20 % suurempi piikkausteho kuin luokkansa muissa poravasaroissa
- Vähäinen tärinä - vain 13 m/s² - entistä miellyttävämpään työskentelyyn Bosch-tärinänvaimennuksen ansiosta
- Pyörintälukko piikkaukseen
- Kääntyvä hiilisilta - sama porausvoima koneen pyöriessä oikealle tai vasemmalle
- Vaihtoistukka nopeaan vaihtoon porauksesta iskuporaukseen betoniin ja poraukseen ilman iskua puuhun ja metalliin
- Tasapainotettu painojakautuma L-rakenteen ansiosta miellyttävään työskentelyyn
- Pallonivel estää johdon murtumisenn
- Iskulukitus puun ja metallin poraukseen

Huipputehoa vähäisellä tärinällä

Tärkeimmät tiedot

Nimellisoteho	800 W
Iskuenergia, maks.	3,1 J
Poran Ø betoniin vasaraporanterillä	4 – 28 mm

Tekniset tiedot

Nimellisottoteho	800 W
Iskuenergia, maks.	3,1 J
Iskuluku nimelliskierrosluvulla	0 – 4.000 min-1
Nimelliskierrosluku	0 – 900 min-1
Paino	3,6 kg
Pituus	354 mm
Korkeus	233 mm
Työkalun pidin	SDS-plus

Porausalue

Poran Ø betoniin vasaraporanterillä	4 – 28 mm
Optimaalinen käyttöalue betoni vasaraporanterillä	12 – 18 mm
Poran Ø betoniin porakruunuilla	68 mm
Maks. poran Ø tiiliseinään porakruunuilla	82 mm
Maks. poran Ø teräs	13 mm
Maks. poran Ø puu	30 mm

Piikkaus

Värähtelyemissioarvo ah	9.5 m/s ²
Epävarmuus K	1.5 m/s ²

Vasaraporaus betoniin



Juvan teollisuuskatu 16
02920 ESPOO
puh. (09) 849 4030

www.terra-team.fi
sähköposti: info@terra-team.fi