



**TUTKIMUSKALUSTOT**

**RAKENNUSALA**

**OTA YHTEYTTÄ**

Juvan teollisuuskatu 16  
02920 ESPOO

Puhelin (09) 849 4030  
[info@terra-team.fi](mailto:info@terra-team.fi)

# Dehaco IBEX 320GS iskuvasara



## IBEX 70-4000GS

- Vahva ja kestävä runko
- Huoltoystävällinen
- Liitettävissä tarvikesarja vedenalaista piikkausta varten

## IBEX 1200-4000GS

- Huoltovapaa paineakku
- Integroitu venttiilijärjestelmä
- Säädetty iskutaajuus

## Lisävarusteet:

- Automaatti rasvari (320GS-4000GS)
- Tyhjäiskun esto / Anti blank-firing system ABF (1800GS + 2202GS)

ABF on sisäinen hydraulijärjestelmä, joka estää iskun, jos paine terällä on liian vähäinen, tai sitä ei ole ollenkaan.

## Tärkeimmät tiedot

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Paino           | 305 kg      |
| Iskuluku        | 500-750 bpm |
| Iskuteho        | 742 J       |
| Työkoneen paino | 3,5-7 tn    |

## Tekniset tiedot

|                                |              | IBEX<br>70GS | IBEX<br>130GS | IBEX<br>170GS | IBEX<br>200GS | IBEX320GS | IBEX<br>400GS | IBEX<br>600GS | IBEX<br>900GS |
|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Paino (työkalun kanssa)</b> | <b>kg</b>    | 67           | 105           | 155           | 180           | 305       | 380           | 555           | 855           |
| <b>Työpaine</b>                | <b>bar</b>   | 100-110      | 80-110        | 90-120        | 90-120        | 95-130    | 95-130        | 130-150       | 140-160       |
| <b>Öljynvirtaus</b>            | <b>l/min</b> | 10-16        | 15-30         | 25-40         | 30-45         | 35-50     | 45-85         | 45-90         | 80-100        |
| <b>Iskuluku</b>                | <b>BPM</b>   | 700-1100     | 700-1000      | 600-950       | 550-800       | 500-750   | 460-750       | 400-800       | 450-650       |
| <b>Iskuteho</b>                | <b>J</b>     | 175          | 205           | 352           | 480           | 742       | 975           | 1490          | 2165          |
| <b>Työkalun halkaisija</b>     | <b>mm</b>    | 38           | 45            | 53            | 60            | 68        | 75            | 85            | 98            |
| <b>Työkoneen paino</b>         | <b>tn</b>    | 0,8-1,5      | 0,8-2         | 1,5-3         | 2-4           | 3,5-7     | 5-8           | 6-10          | 10-16         |

|                                |              | IBEX<br>1200GS | IBEX<br>1800GS | IBEX<br>2202GS | IBEX<br>2800GS | IBEX<br>3200GS | IBEX<br>4000GS |
|--------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Paino (työkalun kanssa)</b> | <b>kg</b>    | 1150           | 1650           | 2030           | 2660           | 2950           | 3780           |
| <b>Työpaine</b>                | <b>bar</b>   | 150-170        | 160-180        | 160-180        | 160-180        | 160-180        | 160-180        |
| <b>Öljynvirtaus</b>            | <b>l/min</b> | 90-120         | 125-150        | 200-210        | 200-210        | 200-210        | 200-210        |
| <b>Iskuluku</b>                | <b>BPM</b>   | 450-800        | 400-800        | 350-700        | 250-550        | 200-450        | 200-400        |
| <b>Iskuteho</b>                | <b>J</b>     | 3460           | 4825           | 6815           | 8050           | 9150           | 12150          |



Juvan teollisuuskatu 16  
02920 ESPOO  
puh. (09) 849 4030

www.terra-team.fi  
sähköposti: info@terra-team.fi