



TUTKIMUSKALUSTOT

RAKENNUSALA

OTA YHTEYTTÄ

Juvan teollisuuskatu 16
02920 ESPOO

Puhelin (09) 849 4030
info@terra-team.fi

Dehaco IBEX 900GS iskuvasara



IBEX 70-4000GS

- Vahva ja kestävä runko
- Huoltoystävällinen
- Liitettävissä tarvikesarja vedenalaista piikkausta varten

IBEX 1200-4000GS

- Huoltovapaa paineakku
- Integroitu venttiilijärjestelmä
- Säädettävä iskutaajuus

Lisävarusteet:

- Automaatti rasvari (320GS-4000GS)
- Tyhjäiskun esto / Anti blank-firing system ABF (1800GS + 2202GS)

ABF on sisäinen hydraulijärjestelmä, joka estää iskun, jos paine terällä on liian vähäinen, tai sitä ei ole ollenkaan.

Tärkeimmät tiedot

Paino	855 kg
Iskuluku	450-650 bmp
Iskuteho	2165 J
Työkoneen paino	10-16 tn

Tekniset tiedot

IBEX 70GS IBEX 130GS IBEX 170GS IBEX 200GS IBEX320GS IBEX 400GS IBEX 600GS IBEX 900GS

Paino (työkalun kanssa)	kg	67	105	155	180	305	380	555	855
Työpaine	bar	100-110	80-110	90-120	90-120	95-130	95-130	130-150	140-160
Öljynvirtaus	l/min	10-16	15-30	25-40	30-45	35-50	45-85	45-90	80-100
Iskuluku	BPM	700-1100	700-1000	600-950	550-800	500-750	460-750	400-800	450-650
Iskuteho	J	175	205	352	480	742	975	1490	2165
Työkalun halkaisija	mm	38	45	53	60	68	75	85	98
Työkoneen paino	tn	0,8-1,5	0,8-2	1,5-3	2-4	3,5-7	5-8	6-10	10-16

IBEX 1200GS IBEX 1800GS IBEX 2202GS IBEX 2800GS IBEX 3200GS IBEX 4000GS

Paino (työkalun kanssa)	kg	1150	1650	2030	2660	2950	3780
Työpaine	bar	150-170	160-180	160-180	160-180	160-180	160-180
Öljynvirtaus	l/min	90-120	125-150	200-210	200-210	200-210	200-210
Iskuluku	BPM	450-800	400-800	350-700	250-550	200-450	200-400
Iskuteho	J	3460	4825	6815	8050	9150	12150
Työkalun halkaisija	mm	120	135	150	153	160	180



Juvan teollisuuskatu 16
02920 ESPOO
puh. (09) 849 4030

www.terra-team.fi
sähköposti: info@terra-team.fi