



TUTKIMUSKALUSTOT

RAKENNUSALA

OTA YHTEYTTÄ

Juvan teollisuuskatu 16
02920 ESPOO

Puhelin (09) 849 4030
info@terra-team.fi

Bosch GBH 5-40 DCE (SDS-max)



Nopea joka paikan kone tärinänvaimennuksineen

- 1150 W:n moottori ja voimakas iskukoneisto nopeaan porauksen edistymiseen
- Tärinänvaimennus huolehtii miellyttävästä työskentelystä myös pitkäaikaisessa käytössä
- Vakioelektroniikka, huollon näyttö ja Standby-näyttö suureen työskentelymukavuuteen
- Säätyöpyörä kierros- ja iskuluvun säätöön – aina optimaalinen teho
- Automaattinen kytkimen lukitus erinomaiseen käyttäjämukavuuteen jatkuvissa piikkaustöissä
- Vähemmän liitäntäjohtojen murtumista ja enemmän liikkumatilaa pallonivelen johdosta

Nopea joka paikan kone tärinänvaimennuksineen

Tärkeimmät tiedot

Nimellisottoteho	1.150 W
Iskuenergia, maks.	8,8 J
Poran Ø betoniin vasaraporanterillä	12 – 40 mm

Tekniset tiedot

Nimellisottoteho	1.150 W
Iskuenergia, maks.	8,8 J
Iskuluku nimelliskierrosluvulla	1.500 – 3.050 min ⁻¹
Nimelliskierrosluku	170 – 340 min ⁻¹
Paino	6,8 kg
Pituus	485 mm
Korkeus	260 mm
Työkalun pidin	SDS-plus

Porausalue

Poran Ø betoniin vasaraporanterillä	12 – 40 mm
Optimaalinen käyttöalue betoni vasaraporanterillä	18 – 32 mm
Poran Ø betoniin läpivientiporanterillä	45 - 55 mm
Poran Ø betoniin porakruunuilla	40 -90 mm

Piikkaus

Värähtelyemissioarvo ah	7.5 m/s ²
Epävarmuus K	1.5 m/s ²

Vasaraporaus betoniin

Värähtelyemissioarvo ah	10.5 m/s ²
-------------------------	-----------------------



Juvan teollisuuskatu 16
02920 ESPOO
puh. (09) 849 4030

www.terra-team.fi
sähköposti: info@terra-team.fi